

**Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dökümanı üzerine kros çizgileri koymayınız.**

- Tasarıma mutlaka taşma payları verilmelidir.  
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlükte veya **vektörel** olmalıdır.

- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C : 0 M : 0 Y : 0 K : 100** değerleri ile, gri ve tonları renkleri ise yalnızca **K** değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır. Örneğin gri rengi **C : 0 M : 0 Y : 0 K : 50** değeri ile oluşturabilirsiniz.

- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan **CMYK** renk formatında çalışmalıdır.

#### **TASARIM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER**

Taşma alanının sınırıdır. Zemin veya zeminde devam eden görseller bu çerçeveye kadar taşırılmalıdır.

#### **SİYAH ÇİZGİ**

Kesim çizgisidir. Tasarımınızı kırmızı çizgilerde belirtildiği şekilde kesilecektir.

#### **KIRMIZI ÇİZGİ**

Kesim çizgisinden 5 mm içeride bulunan güvenli alandır. Tasarımınızı hazırlarken yazılar ve logonuzun bu alanın içerisinde yer almalıdır. **Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır! Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakmanız gerekmektedir.**

#### **MAVİ ÇİZGİ**

**bi'dolubaski.com**

TASARIMINIZIN YÖNÜ

TASARIMINIZIN YÖNÜ

**bi'dolubaski.com**

#### **MAVİ ÇİZGİ**

Kesim çizgisinden 5 mm içeride bulunan güvenli alandır. Tasarımınızı hazırlarken yazılar ve logonuzun bu alanın içerisinde yer almalıdır. **Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır! Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakmanız gerekmektedir.**

#### **KIRMIZI ÇİZGİ**

Kesim çizgisidir. Tasarımınızı kırmızı çizgilerde belirtildiği şekilde kesilecektir.

#### **SİYAH ÇİZGİ**

Taşma alanının sınırıdır. Zemin veya zeminde devam eden görseller bu çerçeveye kadar taşırılmalıdır.

#### **TASARIM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER**

- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan **CMYK** renk formatında çalışmalıdır.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C : 0 M : 0 Y : 0 K : 100** değerleri ile, gri ve tonları renkleri ise yalnızca **K** değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır. Örneğin gri rengi **C : 0 M : 0 Y : 0 K : 50** değeri ile oluşturabilirsiniz.
- Tasarıma mutlaka taşma payları verilmelidir.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlükte veya **vektörel** olmalıdır.

**Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dökümanı üzerine kros çizgileri koymayınız.**

**ŞABLON ÇİZGİLERİNİ ve UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.**

TAŞIYICININ ALT KISIMDIR. ÜRÜN MASA ÜSTÜNE YERLEŞTİRİLDİĞİNDE BU KISIM ALTTA KALACKTIR.

YAPIŞTIRMA ALANIDIR. BU ALANA HERHANGİ BİR BASKI İŞLEMİ UYGULANMAMAKTADIR.