

1+0, 2+0, 3+0 baskı seçeneklerinde tasarımınızda **Pantone+ Solid Uncoated** renkler kullanılmalıdır.

Siparişiniz 24000 adet ve tasarım renginiz 1+0 ise tasarımda kullandığınız renge en yakın renkte boya seçilerek baskı yapılacaktır. Diğer adetlerde ve 2+0, 3+0 renklerde pantone renk belirtebilirsiniz.

TASARIM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- **1+0, 2+0, 3+0** baskı seçeneklerinde **CMYK** renk değerlerinde gelen tasarımlar baskı tekniği nedeniyle **Pantone+ Solid Uncoated** renk karşılıkları ile revize edilecektir.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100** değerleri ile, gri ve tonları renkler ise yalnızca K değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır. Örneğin gri rengi **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 50** değeri ile oluşturabilirsiniz.
- Tasarımınız mutlaka **vektörel** formatta hazırlanmış olmalıdır.

Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dökümanı üzerine kros çizgileri koymayınız.

33x33cm çift kat peçetenin normal katlanmış halinde bitmiş ölçüsü 16,5x16,5 cm'dir.

BASKI ALANI 13x13 cm'dir.

**PEÇETENİN DESEN KISIMIDIR.
BASKI YAPILAMAZ.**

**PEÇETENİN DESEN KISIMIDIR.
BASKI YAPILAMAZ.**