

**Siparişiniz 1+0 Beyaz Baskıysa
Tasarımınıza renk örneklerinde (Swatches)
bulunan (White) spot rengi vermeniz gerekmektedir.
Baskı rengi beyaz olacaktır.**

← MAVİ ÇİZGİ

Kesim çizgisinden 5 mm içeride bulunan güvenli alandır. Tasarımınızı hazırlarken yazılar ve logonuzun bu alanın içerisinde yer almalıdır. **Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır! Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakmanız gerekmektedir.**

← KIRMIZI ÇİZGİ

Kesim çizgisidir. Tasarımınızı kırmızı çizgilerde belirtildiği şekilde kesilecektir.

← SİYAH ÇİZGİ

Taşma alanının sınırınıdır. Zemin veya zeminde devam eden görseller bu çerçeveye kadar taşınmalıdır.

TASARIM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan **CMYK** renk formatında çalışmalıdır.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100** değerleri ile, gri ve tonları renkleri ise yalnızca K değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır. Örneğin gri rengi **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 50** değeri ile oluşturabilirsiniz.
- Tasarıma mutlaka taşma payları verilmelidir.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlükte veya **vektörel** olmalıdır.
- Kraft kartvizit ürünümüzde baskı tekniğimiz nedeniyle **Beyaz Boya** kullanılmamaktadır. Baskı sonrası tasarımındaki tüm beyaz alanlar kraft kağıt rengini alacaktır.
- Tasarımında kullanılan görseller ve yazılar **kraft kağıt rengine** yakın renkler ile hazırlanmalıdır! **Bu renk tonlarında hazırlanan görseller baskı sonrası görünmeyecektir.**

Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dökümanı üzerine kros çizgileri koymayınız.

**ŞABLON ÇİZGİLERİNİ ve
UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.**

50 mm

82 mm