

# bi'dolubaski.com

## MAVİ ÇİZGİ

Kesim çizgisinden 5 mm içeride bulunan güvenli alandır. Tasarımınızı hazırlarken yazılar ve logonuzun bu alanın içerisinde yer almalıdır. Tasarımınızda yer alacak **firma logosu ve adres bilgilerinizi bu alan içerisine yerleştirmelisiniz.**

## KIRMIZI ÇİZGİ

Kesim çizgisidir. Tasarımınızı kırmızı çizgilerde belirttiği şekilde kesilecektir.

## SİYAH ÇİZGİ

Taşma alanının sınırıdır. Zemin veya zeminde devam eden görseller bu çerçeveye kadar taşınmalıdır.

## TASARIM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan **CMYK** renk formatında çalışmalıdır.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100** değerleri ile, gri ve tonları renkleri ise yalnızca K değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır. Örneğin gri rengi **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 50** değeri ile oluşturabilirsiniz.
- Tasarıma mutlaka taşma payları verilmelidir.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlükte veya **vektörel** olmalıdır.

**Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dökümanı üzerine kros çizgileri koymayınız.**

**ŞABLON ÇİZGİLERİNİ VE UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.**

**8x12cm ÖLÇÜLERİNİ GEÇMEYECEK  
ŞEKİLDE ÖZEL KESİM UYGULANABİLİR.  
ÖZEL KESİM İÇİN BIÇAK İZİNİ 8x12cm  
ÖLÇÜLERİNİ AŞMAYACAK ŞEKİLDE  
ÇİZMENİZ GEREKLİDİR.**

**YEŞİL ÇERÇEVENİN  
BULUNDUĞU ALANDA  
BLOKNOT SAYFALARI  
YER ALMAKTADIR.**

80 mm

120 mm