

# bi'dolubaski.com

Siparişiniz 1+1 Beyaz Baskıya,  
tasarımınıza renk örneklerinde (Swatches)  
bulunan (White) spot rengi vermeniz gerekmektedir.  
Baskı rengi beyaz olacaktır.

Siparişiniz Altın renk baskıya, tasarımınıza renk örneklerinde (Swatches)  
bulunan PANATONE 871 C spot rengi vermeniz gerekmektedir.  
Baskı rengi altın yıldız olacaktır.

#### MAVİ ÇİZGİ

Kesim çizgisinden 5 mm içeride bulunan güvenli alanlar. Tasarımınız her türlü kesim ve kopuşturmaya uygun olarak bu alanın içerisinde yer almalıdır. Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır! Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakmanız gerekmektedir.

#### KIRMIZI ÇİZGİ

Kesim çizgisidir. Tasarımınızın kesim çizgisinde belirtildiği şekilde kesilecektir.

#### SİYAH ÇİZGİ

Taşıma alanının sınırını. Zemin veya zeminde devam eden görseller bu çerçeveye kadar taşınmalıdır.

#### MACENTA ÇİZGİ

Değişik konumlandırılabilirliği alanı belirtir. Detik bu alan içerisinde istenilen yere konumlandırılabilir. Bu alan dışında detik uygulanmaktadır.

#### TASARIM YAPARKEN DİKKAT EDİL MESİ GEREKENLER

- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan CMYK renk formatında yapılmalıdır.
- Özellikle siyah ve tenları (GRI) kullanıldığında renk değerleri C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100 değerleri ile, gri ve tonları renkleri ise yalnızca K değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır. Örneğin gri rengi C: 0 M: 0 Y: 0 K: 50 değeri ile oluşturabilirsiniz.
- Tasarım mutlaka taşıma payları verilmiştir.
- Kollı bir baskı için kullanılan görseller 300 DPI çözünürlükte veya vektörel olmalıdır.
- Macenta nokta detik yapılacak alanı belirtir. Açılacak detik 5 mm çapındadır.
- Detik yeni için hazırlanan macenta noktaları tasarımınızda herhangi bir yazı, logo veya önemli görselden minimum 5 mm uzakta olmaya dikkat ediniz.
- Macenta noktayı ön arka tasarımlarda ön yüzde koyduğunuz yerin tam tersi (ayna görüntüsü) şekilde konumlandırmanız gerekmektedir.
- Bu gibi durumlarda arka yüzde herhangi bir önemli unsurun üzerine gelmediğinden emin olunuz.
- Özellikle OTOMASYON aşayarı tercih etmeniz durumunda yukarıdaki uyarılara dikkat çok dikkat ediniz.
- Macenta nokta yüklediğiniz tasarımın üzerinde belirgin şekilde görünmelidir. Tasarım ile aynı renk olması durumunda tasarım üzerinde belirgin şekilde görünerek bir renk ile değiştirilmesi gereklidir.

Not: Sistemde yükleyeceğimiz baskı dökümünü üzerine kres çizimleri koymayınız.

**ŞABLON ÇİZGİLERİNİ ve UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.**

50 mm

80 mm

# bi'dolubaski.com

Siparişiniz 1+1 Beyaz Baskıya,  
tasarımınıza renk örneklerinde (Swatches)  
bulunan (White) spot rengi vermeniz gerekmektedir.  
Baskı rengi beyaz olacaktır.

Siparişiniz Altın renk baskıya, tasarımınıza renk örneklerinde (Swatches)  
bulunan PANATONE 871 C spot rengi vermeniz gerekmektedir.  
Baskı rengi altın yıldız olacaktır.

#### MAVİ ÇİZGİ

Kesim çizgisinden 5 mm içeride bulunan güvenli alanlar. Tasarımınız her türlü kesim ve kopuştan bu alanın içerisinde yer almamalıdır. Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır! Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakmanız gerekmektedir.

#### KIRMIZI ÇİZGİ

Kesim çizgisidir. Tasarımınızın kesim çizgisinde belirtildiği şekilde kesilecektir.

#### SİYAH ÇİZGİ

Tağma alanının sınırıdır. Zemin veya zeminde devam eden görseller bu çerçeveye kadar taşınmalıdır.

#### MACENTA ÇİZGİ

Değişik konumlandırılabilirliği alanı belirtir. Detik bu alan içerisinde istenilen yere konumlandırılabilir. Bu alan dışında detik açıklanamazdır.

#### TASARIM YAPARKEN DİKKAT EDİL MESİ GEREKENLER

- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan CMYK renk formatında yapılmalıdır.
- Özellikle siyah ve tenları (GRI) kullanıldığında renk değerleri C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100 değerleri ile, gri ve tonları renkleri ise yalnızca K değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır. Örneğin gri rengi C: 0 M: 0 Y: 0 K: 50 değeri ile oluşturabilirsiniz.
- Tasarım mutlaka tağma payları verilmiştir.
- Kollı bir baskı için kullanılan görseller 300 DPI çözünürlükte veya vektörel olmalıdır.
- Macenta nokta detik açıklak alanı belirtir. Açılacak detik 5 mm çapındadır.
- Detik yeni için hazırlanan macenta noktaları tasarımında herhangi bir yazı, logo veya önemli görselden minimum 5 mm uzakta olmaya dikkat ediniz.
- Macenta noktayı ön arka tasarımlarda ön yüzde koyduğunuz yerin tam tersi (ayna görüntüsü) şekilde konumlandırmanız gerekmektedir.
- Bu gibi durumlarda arka yüzde herhangi bir önemli unsuru üzerine gelmediğinden emin olunuz.
- Özellikle OTOMASYON aşayarı tercih etmeniz durumunda yukarıdaki uyarılara lütfen çok dikkat ediniz.
- Macenta nokta yüklediğiniz tasarımın üzerinde belirgin şekilde görünmelidir. Tasarım ile aynı renk olması durumunda tasarım üzerinde belirgin şekilde görünerek bir renk ile değiştirilmesi gereklidir.

Not: Sisteme yükleyeceğimiz baskı makinesinin üzerine kres çizimleri koymayınız.

**ŞABLON ÇİZGİLERİNİ ve UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.**

50 mm

80 mm